



## FICHE TECHNIQUE – PROJECTEUR A LUMIERE FROIDE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>REF PRODUIT :</b>                 | <b>PLF55</b> – <i>Gencod 3511686005885</i>  |
| <b>TYPE DE PRODUIT :</b>             | PORTABLE  |
| <b>NORME DE FABRICATION :</b>        | NFEN 60598-1-2-4  |
| <b>SOCLES DE PRISES DE COURANT :</b> | 2 SOCLES A CLAPETS 2P+T-16A-250V-NFC 61314  |
| <b>PIETEMENT :</b>                   | REGLABLE EN SITE ET AZIMUT  |
| <b>PUISSANCE MAXI :</b>              | 55 WATTS SOUS 250 VOLTS   |
| <b>TYPE D'AMPOULE :</b>              | 2D DE 55 WATTS  |
| <b>NOMBRE DE LUMEN DU PRODUIT :</b>  | 3600 LUMENS   |
| <b>INDICE DE PROTECTION :</b>        | IP 54   |
| <b>CABLAGE EXTERNE :</b>             | H07RNF DE SECTION 3G1.5 – LONGUEUR 2M   |
| <b>FICHE :</b>                       | 2 P + T – 16A – 250VOLTS – NFC 61314  |
| <b>COURANT :</b>                     | ALTERNATIF – 50Hz – 250 VOLTS   |
| <b>LES PLUS :</b>                    | CROCHET DE SUSPENSION<br>INTERRUPTEUR MARCHÉ / ARRÊT  |
| <b>CLASSE :</b>                      | Le projecteur sans prises est en Classe 2<br>Mais l'ensemble est en Classe 1 car équipé de<br>2 socles de prises de courant |
| <b>CONSEIL D'UTILISATION :</b>       | Débrancher avant toute opération sur la tête<br>Sans dégagement de chaleur – ( lumière froide)                              |

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

