



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 91  
BP 9 - QUARTIER MARTINI - 01350 CULOZ  
Site Internet : [ceba-fr.com](http://ceba-fr.com)  
[commande@ceba-fr.com](mailto:commande@ceba-fr.com)



Visuel non contractuel

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

**TRB 25257 DTS**  
**TRB 40257 DTS**

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Norme NFEN 61242 - A11

NBR DE SOCLES

3 en : SCHUKO 2P + T - 16A - 250 Volts  
Norme NFC 61314 - NFC 61601

FICHE 1

Norme NFC 61314 - 2P + T - 16A - 250 Volts - SCHUKO

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

La classe 1 ou 2

INDICE DE PROTECTION

IP 44  
Norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d'alvéole

CABLE NORMALISE HAR DE TYPE

H07RNF isolé à 700 Volts

REF DE LA PLATINE

P3

DISJONCTEUR THERMIQUE

OUI - obligatoire

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE

sans câble

TYPE DE COURANT

Alternatif 50 Hz - 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

### OPTION

FDDI : Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A  
T : Triple prolongateur 2P + T - 10-16A - 250V - IP 66  
: Guide câble

POSSIBLE  
NON  
DE SERIE

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

LA NORME CE DEVRA ETRE APPOSE PAR LA PERSONNE AYANT CABLE LE PRODUIT